VM PACK
MACHINES OF THE FUTURE

GEZER ÇENE PE SHRİNK AMBALAJ MAKİNESİ

Endüstriyel ambalajlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Gezer Çene Otomatik PE Shrink Ambalaj Makinası, polietilen shrink film kullanarak ürünleri yüksek hızda paketlemek için ideal bir çözümdür. Makinenin servo motorlu çene kontrolü, pnömatik sistemlerin dezavantajlarını ortadan kaldırarak hassas basınç uygular ve kaliteli ambalaj elde edilmesini sağlar. Bu özellik, ambalajlama sürecinde daha tutarlı ve güvenilir bir performans sunar. Makinenin esnek tasarımı ve modern kontrol sistemleri sayesinde operatörsüz çalışma imkanı ile üretim hatlarına kolay entegrasyon sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Servo Motorlu Çene Kontrolü:** Hava gerektirmeden çalışarak daha sessiz ve verimli bir ambalajlama süreci sağlar.
- **Renkli Dokunmatik Kontrol Paneli:** Operatörlere kullanıcı dostu bir arayüzle makinenin hızlı ve kullanışlı bir şekilde kontrol etme imkanı sunar.
- **Ürün Sayacı:** Üretim sırasında paketlenen toplam ürün miktarını ve anlık kapasiteyi okuyabilme özelliğine sahiptir.
- **Reçete Uygulaması:** Makine, farklı ürünlerin ambalajlama ayarlarını ve parametrelerini kaydetmenize ve gerektiğinde tekrar çağırmanıza olanak tanıyan bir reçete uygulamasıyla donatılmıştır.
- **Otomatik Boy Algılama:** Farklı uzunluktaki ürünlerin sorunsuz bir şekilde paketlenmesini sağlar.
- **Ürün Koruma Fotoselleri:** Bu sistem, çenenin kesme işlemini güvenli ve hassas bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar.
- **Sıcak Hava Sirkülasyonu:** Ayarlanabilir ısı klapeleri, tünel içinde sıcak hava sirkülasyonunu düzenleyerek yüksek hızda kaliteli ambalajlama elde etmenize olanak tanır.
- **Güvenlik Sensörleri:** Gelişmiş güvenlik sensörleri ile güvenli operasyon sağlar.

MODEL: V'PE-M3

Gezer Çene PE Shrink Paketleme Makinesi'nin çalışma prensibi:
Shrink Filminin Takılması: Ürün ölçülerine uygun shrink film, makinenin üzerinde bulunan film takma bölümüne yerleştirilir.
Besleme Konveyörü: Makineye ürünler düzenli bir şekilde beslenir.
Servo Motorlu Hareketli Çene Mekanizması: PE shrink film ile sarılı ürünleri hareketli çene mekanizması kesip mühürler. Ürünler, makinenin shrink tüneline girer ve ısı etkisiyle film büzülerek ürünü sıkıca sarar. Isı tünelinden çıkan ürünlere uygulanan soğuk hava, filmin sertleşmesini ve ürünlerin formunu almasını sağlar.

Malzeme: Makine gövdesi çelik konstrüksiyondan imal edilir ve elektrostatik boya ile korunur.
Garanti: 1 yıl garanti ve 5 yıl yedek parça bulundurma garantisi.
CE Direktiflerine Uygunluk: Makine, CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik güvenlik önlemleri ile donatılmıştır.

Maksimum Ürün Ölçüleri: (En) 500mm x (Boy) 500mm x (Yükseklik) 300mm
Maksimum Hız: 20-25 paket/dk.
Ambalaj Malzemesi: PE
Shrink film kalınlığı: 30-80 micron
Bobin boyu: 700mm
Voltaj: 380V 50/60hz

İLETİŞİM

+90 546 125 9734
satis@vmpack.com.tr
www.vmpack.com.tr