



VM PACK
MACHINES OF THE FUTURE

GEZER ÇENE SHRİNK AMBALAJ MAKİNESİ

Gezer Çene Shrink Ambalaj Makinesi, özel olarak tasarlanan servo motor kontrollü hareketli çene mekanizması çeşitli ürünlerin hızlı ve etkili bir şekilde paketlenmesini sağlar. Güçlü mekanik yapısı ve ergonomik kontrol panelleri, modern endüstriyel tesislerin tercih ettiği bir model olarak öne çıkar. Yüksek hızlarda üretim yapan işletmeler için ideal olan bu model, kesintisiz ve verimli bir üretim süreci sunar. V'M2, çeşitli boyutlardaki ürünler için uyarlanabilir özelliklere sahiptir. Her detayı titizlikle düşünülmüş olan gezer çene otomatik shrink makinası, müşterilere güvenilirlik, dayanıklılık ve yüksek performans sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Renkli Dokunmatik Ekran Paneli:** Kullanıcı dostu ve etkili olan bu renkli dokunmatik ekran, makine ayarlarının ve kontrollerinin kolayca yapılmasını sağlar.
- **Servo Motorlu Hareketli Çene Sistemi:** Kesme işlemi, hareketli çene mekanizmasının ileri-geri hareket etmesiyle gerçekleşir.
- **Encoder Kontrollü Sistem:** Hız ve boy kontrolü sağlayan encoder destekli sistem, paketlenme sürecinde daha fazla hassasiyet sunar.
- **Çalışma Modları:** Sensör, ölçü ve marka(opsiyonel) modları ile esneklik sunar.
- **Otomatik Ürün Boyu Algılama:** Farklı uzunluktaki ürünlerin sorunsuz bir şekilde paketlenmesini sağlar.
- **Motorlu Ürün Genişlik ve Yükseklik Ayarı:** Ürün boyutlarına göre ayarlama imkanı sağlar.
- **Paket Ön-Arka Boşluk Ayarı:** mm cinsinden ayarlanabilir.
- **Reçete Uygulaması:** Makine, farklı ürünlerin ambalajlama ayarlarını ve parametrelerini kaydetmenize ve gerektiğinde tekrar çağırmanıza olanak tanıyan bir reçete uygulamasıyla donatılmıştır.
- **Sıcak Hava Sirkülasyonu:** Ayarlanabilir ısı klapeleri, tünel içinde sıcak hava sirkülasyonunu düzenleyerek yüksek hızda kaliteli ambalajlama elde etmenize olanak tanır.
- **Güvenlik Sensörleri:** Gelişmiş güvenlik sensörleri ile güvenli operasyon sağlar.

MODEL: V'M2

Gezer Çene Shrink Makinesi'nin çalışma prensibi şu adımları içerir:

Shrink Filminin Takılması: İlk adımda, ürün ölçülerine uygun shrink film, makinenin üzerinde bulunan film takma bölümüne yerleştirilir.

Besleme Konveyörü: Makineye ürünler düzenli bir şekilde beslenir.

Servo Motorlu Hareketli Çene

Mekanizması: Shrink film ile sarılı ürünleri hareketli çene mekanizması kesip mühürler. Ürünler, makinenin shrink tüneline girer. Isı etkisiyle film büzülerek ürünü sıkıca sarar ve formunu alır.

Malzeme: Makine gövdesi çelik konstrüksiyondan imal edilir ve elektrostatik boya ile korunur.

Garanti: 1 yıl garanti ve 5 yıl yedek parça bulundurma garantisi.

CE Direktiflerine Uygunluk: Makine, CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik güvenlik önlemleri ile donatılmıştır.

Maksimum Ürün Ölçüleri:

(En) 410mm (Boy) sınırsız x (Yükseklik) 250mm

Maksimum Hız: 42 metre/dk

Ambalaj Malzemesi:

12.5 - 30 micron (POF), 30 - 80 micron(PE)

Bobin boyu: 650mm

Hava Basıncı: 6 Bar

Voltaj: 380V 50/60hz

İLETİŞİM

☎ +90 546 125 9734

✉ satis@vmpack.com.tr

🌐 www.vmpack.com.tr