

Rotary Shrink Ambalaj Makinesi

Model: V'R1

Yeni nesil VM Pack Rotary Shrink Ambalaj Makinesi, sahip olduđu servo rotary teknolojisiyle dakikada 150 pakete çıkarak, ulaşılabilecek en yüksek hızlara ulaşır. Servo motor kontrollü rotary çene mekanizması, ürün akışını kesintisiz biçimde yöneterek shrink ambalajlama süreçlerine yeni bir standart kazandırır.

Renkli dokunmatik kontrol paneli, kullanıcı dostu bir deneyim sunar; ayarlar hızlı ve kolay bir şekilde yapılır. Dayanıklı mekanik yapısı ve yenilikçi çene teknolojisiyle, endüstriyel paketleme hatlarında ambalajlama işleminin istenilen hızda ve kalitede gerçekleşmesine katkı sağlar. Detaylı teknik bilgi, uygun model seçimi ya da fiyat teklifi talepleriniz için bizimle iletişime geçin.



Teknik Özellik	Açıklama
Rotary Çene	Yüksek hızda kesintisiz çalışan mekanizma ürünleri düzenli bir şekilde paketler.
Servo Motorlu Kontrol	Kesme işlemini hassas ve hızlı bir şekilde gerçekleştirir.
Renkli Dokunmatik Kontrol Paneli	Kullanıcı dostu arayüzle makinenin ayarları hızlı ve kolay bir şekilde yapılır.
Çalışma Modları	Sensör, ölçü ve marka(opsiyonel) modları farklı üretim senaryolarına uyum sağlar.
Otomatik Ürün Boyu Algılama	Ürün boyunu otomatik algılayarak paketleme işlemini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirir.
Paket Ön-Arka Boşluk Ayarı	mm cinsinden ayarlanabilir.

Reçete Uygulaması	Ürünlerin parametrelerini kaydetmenize ve gerektiğinde tekrar çağırmanıza olanak tanır.
Ürün Sayacı	Üretim sırasında paketlenen toplam ürün miktarını okuyabilme özelliğine sahiptir.
Otomatik Fire Sarma	Shrink paketleme sürecinde oluşan fireyi hassas bir şekilde sarar. Sürücü kontrolü ile hız ayarı yapılır.
Otomatik Film Boşaltma	Shrink filmi otomatik bir şekilde boşaltır. Sürücü kontrolü ile hız ayarı yapılır.
Malzeme	Makine gövdesi çelik konstrüksiyondan imal edilir ve elektrostatik boya ile korunur.
Garanti	1 yıl garanti ve 5 yıl yedek parça bulundurma garantisi.
CE Direktiflerine Uygunluk	Makine CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik güvenlik önlemleri ile donatılmıştır.
Maksimum Ürün Ölçüleri	(G) 410mm (U) sınırsız x (Y) 200mm
Maksimum Hız	150 paket/dk.
Ambalaj Malzemesi	7 - 19micron (POF), 35 - 50 micron(PE)
Bobin boyu	650mm
Voltaj	380V 50/60hz